

Stoisko targowe OCTANORM

Stoisko targowe OCTANORM jest to powierzchnia wystawiennicza, wykonana z konstrukcji aluminiowej. Wysokość stoiska dwa metry, długość i szerokość jest dowolna. Wyposażone jest w ścianki, wykładzinę, fryz z nazwą, lady, prąd, gniazdko, oświetlenie oraz kosz na śmieci. Aby stoisko było wykonane jak najlepiej, jego format powinien spełniać poniższe kryteria:

ŚCIANKI:

- 1. Wkład podstawowy:** 970 x 2400 mm
- 2. Wkład do ściany połówkowej:** 475 x 2400 mm

(Objaśnienie: konstrukcję stoiska tworzą profile aluminiowe, wypełnienia stanowią wkłady z płyty (tzw. wkłady). Stoisko o szerokości 3 metrów tworzy konstrukcja + 3 wypełnienia z płyty (tzn. 3 wkłady podstawowe, natomiast stoisko o szerokości 2,5 metrów tworzy konstrukcja + 2 wkłady podstawowe i 1 wkład połówkowy).

LADY:

- Wkład do lady 1x1m:** 970 x 920 mm
Wkład boczny do lady 1x1m: 475 x 920 mm
Wkład górny (blat) do lady 1x1m: 970 x 475 mm

FRYZY:

- Wkład do fryzu 3m:** 2950 x 320 mm
Wkład do fryzu 2,5m: 2475 x 320 mm
Wkład do fryzu 2m: 1960 x 320 mm
Wkład do fryzu 1,5m: 1475 x 320 mm
Wkład do fryzu 1m: 970 x 320 mm

PRZESYŁANIE PLIKÓW:

<https://www.wetransfer.com/> lub za pomocą dropbox.



SPECYFIKACJA:

- Format pliku:** TIF, JPG, PDF
Tryb koloru: tylko CMYK
Rozdzielczość: 100 dpi
Proporcje: 1:1
Spady lub inne znaczniki: nie